三重塗料㈱　　本社 営業推進部　行

TEL:0598－56－1311

FAX:0598－56－6622 （記入後　この番号にFAX願います）

※ご発注より材料納入までに10日程のお時間を頂戴いたします。お早目のご発注をお願い申し上げます。

アースコート防錆-塗装システム　注文書

ご依頼日:	年	月	日

依頼会社（注文者）	会 社 名 :
	所属部署:
	担 当 者 :
	〒　:
	T E L : FAX :
	e-mail:
発注機関名	
工事名	
現場住所	
元請業者	
施工業者	
素地調整の種類	□ 3種A　□ 3種B　□ 3種C　□ 2種　□ 剥離剤塗膜除去工法
施工予定工法	□ 標準工法　□ EG工法　□ SQ工法
コリンズ番号	
全体施工㎡数	㎡
その他・備考	

発注商品

塗膜剥離剤		施工用 推奨商品			
剥離剤名	缶数	撹拌羽	ローラー PROTECTMETAL 6インチ	ローラー PROTECTMETAL 4インチ	ローラー PROTECTMETAL 2インチ
	缶	個	本	本	本

EC脱脂剤	EC前処理剤	EC前処理剤	EC前処理剤	EC防錆塗料	ECシンナー	ECシンナー
洗浄剤（14kg/缶）	表面処理剤（16kg/缶）	表面処理剤（4kg/缶）	表面処理剤（1kg/缶）	下塗り（4kg/セット）	下塗り用（16L/缶）	下塗り用（4L/缶）
缶	缶	缶	缶	セット	缶	缶

＊フッ素仕上げ ＊中塗り色は仕上げ色の淡となります。	EC中塗 F	EC中塗 F	EC上塗 F	EC上塗 F
	（16kg/セット）	（3.2kg/セット）	（14kg/セット）	（2.8kg/セット）
仕上げ色① :	セット	セット	セット	セット
仕上げ色② :	セット	セット	セット	セット

納入場所 住所		サンプル 施工セット
	〒　TEL:	式
	送先名:	